

FICHA TÉCNICA

FLEXIPISO FLEXIGYM

1 – IDENTIFICAÇÃO


Produto: FLEXIPISO FLEXIGYM

Código: 2.PL.FG

Descrição: Placas fabricadas em SBR com granulometria 0,0 – 2,0 mm

Empresa: FLEXIPISO PAVIMENTOS, Lda.

Utilização: Ginásios: fitness, crossfit, pesos /Cafetarias/Restaurantes/Armazéns/Outros espaços multiusos



2 – COMPOSIÇÃO

- Granulado de pneu SBR com granulometria fina misturado com resina de poliuretano, pigmento e catalisador, prensados a alta pressão (com cerca de 0,9 de densidade) em condições de tempo e temperatura controlados.

3 – DADOS DE FABRICAÇÃO

Dimensões (mm)	Espessuras (mm)	Peso/unidade (kg)	m ² /paleta
1000 × 1000	15	15	70
1000 × 1000	25	23	44
1000 × 1000	40	37	28

Tolerâncias dimensionais

No controlo em fábrica, após arrefecimento da placa, são admitidas as seguintes tolerâncias:

1000 × 1000 → ± 15 mm × ± 15 mm

Espessura → ± 1 mm

CORES DISPONÍVEIS



Preto



Azul



Terracota



Cinza



Verde

4 – OUTRAS INFORMAÇÕES

- As placas FLEXIGYM são fabricadas com borracha 100% reciclada, obtida através da granulação dos desperdícios de pneus, separando-a da parte têxtil e metálica.
- Conferem proteção, tração e conforto. Atenuam o impacto e absorvem o ruído.
- Previnem o deslize e a vibração das máquinas.
- Previnem a deterioração do chão do ginásio devido a equipamento de exercício pesado.
- Podem ser facilmente limpas e recolhido o lixo da sua superfície. Podem ser limpas utilizando vassoura ou aspirador.

Aplicação

- A superfície que serve de base a este pavimento **FLEXIPISO®** deverá estar firme, seca e livre de partículas soltas